

## TRASFORMATORE 250W

### TRANSFORMER 250W

ART: TR24250

Destinazione d'uso | *Intended use:*

Interni | *Interior*

Installazione | *Installation:*

Fissaggio parete/plafone | *Wall / ceiling fixing*

Corpo / Struttura | *Body / Structure:*

Metallo | *Metal*

Fissaggio | *Fixing:*

Con viti non in dotazione | *With screws not supplied*

Alimentazione | *Integrated power head:*

110-240 Volt corrente alternata

110-240 Volt alternating current

Tensione | *Voltage* ..... 110-240V AC / 24Vdc

Corrente di CC in ingresso

*Input CC voltage:* ..... 40A/230V AC

Frequenza

*Frequency:* ..... 50/60 Hz

Potenza in uscita | *Power output:* ..... 250W / 10,42 A

Tempo di accensione

*Ignition time:* ..... < 1S(input 230V, Io=100%)

Protezione Sovraccarico/sovralimentazione

*Overload Protection/supercharging:* ..... 105 - 150 %

Classe Isolamento

*Insulation Class:* ..... Classe 1 | *Class 1*

Grado IP | *IP degree:* ..... 20

Standard di Sicurezza

*Safety Standards:* ..... GB4943, UL60950-1, EN60950-1

Temperatura di lavoro

*Working temperature:* ..... -20°~60° c / 20% ~ 90%RH (no frost)

Temperatura di stoccaggio

*Storage temperature:* ..... -40°~85° c / 10% ~ 95%RH (no frost)

Dimensioni | *Dimensions:* ..... 225 x 70 x h 40 mm

Peso | *Weight:* ..... 0.510 kg

Filo incandescente | *Glowing wire* ..... 650 C°

Raffreddamento | *Cooling:* ..... Areazione naturale | *Natural ventilation*

