

SISTEMA ALZABARRIERA ELETTROMECCANICO 230Vac PER IL CONTROLLO DI ACCESSI STRADALI E PARCHEGGI PUBBLICI E PRIVATI. DISPONIBILE NELLE VERSIONI 3 m e 4 m

230Vac ELECTROMECHANICAL ROAD BARRIER SYSTEM BARRIER SYSTEMS TO CONTROL ACCESSES IN PUBLIC AND PRIVATE PARKING AREAS. AVAILABLE IN 3 m AND 4 m VERSIONS

PRECISIONE, AFFIDABILITA' E DURATA.

Sistema alzabARRIERA per il controllo degli accessi stradali nelle aree di parcheggio, nei passaggi privati e condominiali, anche ad alta intensità di traffico. Robusta struttura in metallo, nuove molle di bilanciamento ad elevata tenuta. Unico modello 230Vac.

Progettata per aste fino a 4 m con tempo di apertura da 2,5 a 3 secondi. Centralina BIOS1 BRT incorporata con ricevitore radio, rallentamenti, sicurezze e gestione dei trasmettitori da display. Necessita di piastra di fissaggio, asta e mozzo.

PRECISION, RELIABILITY AND DURABILITY.

Barrier system to control the road access in parking areas, in private and condominium passages, even at high traffic intensity. Sturdy metal structure, new high-strength balancing springs. Unique 230Vac model.

Designed for bars up to 4 m with opening time from 2,5 to 3 seconds.

BIOS1 BRT control unit incorporated with radio receiver, slowdowns, safety devices and management of the transmitters by display.

Fixing plate, bar and clump hub are needed.



ACCESSORI COMPATIBILI / COMPATIBLE ACCESSORIES

64100240	-	-	64100245	-	12000820	61402030 / 61402031
Piastra di fissaggio da interrare	Mozzo per: Aste ø 80 (64100239) Aste ø 60 (64100236)	Aste 3m ø 80 (64100260) 4m ø 80 (64100261) Aste telescopiche 3m ø 60 (64100266) 4m ø 60 (64100267)	Paletto di supporto a forcella compatibile con tutte le aste	Aste snodate* 3m ø80 (64100263) 4m ø80 (64100264)	A1H-U. Rilevatore di presenza veicoli, amplificatore per spire magnetiche a 1 relè. Dim (mm) W x D x H 84 x 74 x 23	61402030 Spira da interrare area 2 x 1, lunghezza 20 m 61402031 Spira da interrare area 3 x 2, lunghezza 20 m
Backing plate to be installed underground	Clamp hub for: Bars ø 80 (64100239) Bars ø 60 (64100236)	Booms 3m ø 80 (64100260) 4m ø 80 (64100261) Telescopic booms 3m ø 60 (64100266) 4m ø 60 (64100267)	Fork support stake, compatible with all bars	Articulated bars* 3m ø80 (64100263) 4m ø80 (64100264)	A1H-U. Vehicle presence detector amplifier for magnetic loops with 1 relay. Dim (mm) W x D x H 84 x 74 x 23	61402030 Underground magnetic loop area 2 x 1 lenght 20m 61402031 Underground magnetic loop area 3 x 2 lenght 20m

* Versione snodata specificando: Altezza dell'ostacolo che si vuole evitare (massimo 4 m). L'asta deve essere montata sulla destra o sulla sinistra della barriera, vista di fronte al pannello d'ispezione, per predisporre la colonna per il montaggio.

* Articulated version clearly specifying: Height of the obstacle to be avoided (maximum 4 m). The bar must be fixed on the right or left side of the barrier, seen in front of the inspection panel, in order to set the column for assembly.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

BARRIERA / BARRIER		BRT SIMPLE
CODICE / CODE		12007351
ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY		230 Vac - 50Hz
ALIMENTAZIONE MOTORE / MOTOR POWER SUPPLY		230 Vac - 50Hz
ASSORBIMENTO MOTORE / MOTOR ABSORPTION	A	1
COPPIA MASSIMA / MAXIMUM TORQUE	Nm	80
PESO / WEIGHT	Kg	62
TEMPO DI APERTURA / OPENING TIME	sec	2,5...3
CICLI GIORNALIERI CONSIGLIATI / RECOMMENDED DAILY CYCLES	n°	1200
LUNGHEZZA MASSIMA SBARRA / MAXIMUM LENGHT OF ROD	m	3 - 4
SERVIZIO / SERVICE	%	100
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO / WORKING TEMPERATURE	°C	-10...+55
GRADO DI PROTEZIONE / PROTECTION DEGREE	IP	54
CENTRALE DI COMANDO / CONTROL UNIT		BIOS1 BRT

DIMENSIONI / DIMENSIONS

