

Categoria

Diffusori sonori

Codice

TR400-SX


Serie

Trombe con unità separate

Descrizione

Diffusore a tromba multipla da 240/600 W

Diffusore a tromba costruito con materiale in fibra di vetro rinforzato resistente all'acqua e agli agenti atmosferici; può montare quattro unità UT60 da 60 W/16 ohm (per un totale di 240 W di potenza) o quattro unità UT150 da 150W/16 ohm (per un totale di 600 W di potenza). La tromba è costruita in modo da sincronizzare le onde sonore generate dalle singole unità. Al fine di garantire un'elevata efficienza e un'ottima intelligibilità del parlato, ogni unità, per poter irradiare l'energia acustica prodotta, utilizza un proprio percorso indipendente a tromba ripiegata evitando, in questo modo, l'effetto di interferenze.



Dati tecnici

	TR400-SX + UT60	TR400-SX + UT150
Potenza nominale	240 W (4 x 60 W)	600 W (4 x 150 W)
Impedenza	16 Ω	
Risposta in frequenza	150 ÷ 6.000 Hz	100 ÷ 10.000 Hz
Efficienza (1W/1m)	112 dB	114 dB
Pressione acustica (P _{nom} /1m)	135 dB	141 dB
Angolo di dispersione orizzontale	125° (2kHz)	
Angolo di dispersione verticale	150° (2kHz)	
Dimensioni (L x A x P)	680 x 410 x 545 mm	
Peso senza/con unità	10 kg / 16,4 kg	10 kg / 22 kg