

Descrizione Generale

Questi due modelli di sirene con indicatore luminoso sono ideali per quelle applicazioni dove viene richiesta un'indicazione visiva ausiliare alla segnalazione sonora al fine di indicare la natura di un allarme richiamando l'attenzione e diminuendo i tempi d'intervento. Queste sirene sono state progettate con un nuovo design che include: una tromba ripiegata, un led ad alte prestazioni, un'ottica avanzata e un'innovativa lente; queste caratteristiche consentono al dispositivo di avere un'ottima qualità sonora, una straordinaria copertura omni-direzionale della luce e un bassissimo impatto sui consumi di corrente, garantendo qualità affidabilità e una lunga durata.

Vantaggi della Serie CWSS-RB

> Semplice, veloce, installazione flessibile

- Luce omnidirezionale che elimina la necessità di orientamento del dispositivo.
- La base ad alto profilo favorisce un innesto facilitato dei cavi nel dispositivo.
- Basi progettate con un'ampia gamma di punti di fissaggio per renderla adattabile alle precedenti installazioni.
- Facilità d'installazione delle sirene sulle basi grazie ad un accurato innesto.

Prestazioni

Approvata CPR in conformità alla EN54-3 con 32 toni.

- Maggiore copertura grazie ad un'ottica avanzata.
- Funzione **soft-start** che riduce gli sbalzi di tensione durante lo start-up del sistema.



Qualità e affidabilità

Indipendentemente approvato da tutti gli standard richiesti:

- Regolamento prodotti da costruzione (CPR) Constructions Products Regulation;
- Prestazione del prodotto: ACUSTICA: EN54-3
- Ambientali: RoHS, WEEE

Caratteristiche tecniche

Tensione di funzionamento: da 12 a 29Vcc

Assorbimento Medio: 22mA @29Vcc (tono 7);

Potenza Uscita Sonora: max. 107dB(A)@1m (tono 23)

Numero di toni: 32

Settaggio Volume: Medio o alto

Terminazione cavi: 0,5 – 2,5mm²


Materiale corpo/lente: ABS/PC

Grado IP basso profilo: IP21C; **alto profilo:** IP65.

Temperatura di funzionamento: da -25 a 70°C

Umidità relativa: 93% ±3% (senza condensa)

Peso: IP21C: 236g.; IP65: 242g.



PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	RIF.MAG.	DESCRIZIONE	CPR
CWSS-RB-S7	SI 98	Sirena con indicatore e base standard	0832-CPR-F0256
CWSS-RB-W7	SI 99	Sirena con indicatore e base IP65	0832-CPR-F0256

Questo prodotto non è certificato EN54-23 (Visual Alarm Device) e non deve essere utilizzato come dispositivo di allarme visivo per l'evacuazione dell'edificio, per tale scopo è possibile utilizzare la serie CWSS-RR/RW certificata CPR in conformità alla EN54-23.

NOTIFIER ITALIA S.r.l. - A socio unico - 20097 San Donato Milanese (MI) - Via Grandi, 22 - Tel.: 02/518971 - Fax: 02/5189730 - E-mail: notifier@notifier.it
 Capitale Sociale € 2.700.000,00 i.v. - C.C.A.A. 1456164 - Trib. Milano Reg. Soc. 348608 - Vol. 8549 Fasc. 8 Codice Fiscale 05108880153 Partita IVA IT 11319700156 (informativa privacy art. 3 Digs 196/03) - Uffici Regionali: 10143 Torino - Corso Potenza, 6 - Tel.: 011/0650611 - Fax: 011/4531183 E-mail: notifier.torino@notifier.it - 35010 Limena (PD) Via IV Novembre, 6/c Int. 9 - Tel.: 049/7663511 - Fax: 049/7663550 E-mail: notifier.padova@notifier.it 40050 Fano di Argelato (BO) - Asta Servizi, Bl. 3B, Gall. B n. 85, Centergross - Tel.: 051/0432211 - Fax: 051/6647638 - E-mail: notifier.bologna@notifier.it - 50136 Firenze Via B. Telesio, 15 - Tel.: 055/696706 - Fax: 055/6529294 - E-mail: toscana@notifier.it - 00118 Roma - Via Del Casale Santarelli, 51 - Tel.: 06/7988021 Fax: 06/79880250 - E-mail: notifier.roma@notifier.it - 80026 Casoria (NA) - Via G. Matteotti, 19 - Tel.: 081/19493111 - Fax: 081/7879159 - E-mail: notifier.napoli@notifier.it - 70125 Bari - Via Della Costituente, 29 - Tel.: 080/6180700 - Fax: 080/5648114 - E-mail: notifier.bari@notifier.it - 95126 Catania - Viale A. De Gasperi, 187 - Tel.: 095/2279511 - Fax: 095/7120753 - E-mail: notifier.catania@notifier.it

www.notifier.it

Tutti i dati sono soggetti a cambiamento senza preavviso. Tutti i diritti di questa pubblicazione sono riservati.

