

KPREMIUM1000

Part number: F101000

UPS On-Line doppia conversione monofase 1000VA



CAMPI DI APPLICAZIONE



Tensione ingresso AC	230 Vac
Unità rack	-
Frequenza uscita (Hz)	50 - 60
Tensione uscita	230 Vac
Distorsione armonica (%THD)	<3
Fase	Singola
Potenza (kVA)	1
Potenza (W)	900
Tecnologia	On-line
Installazione	Tower
POTENZA (VA)	1000
Frequenza ingresso (Hz)	50 - 60
Fattore potenza ingresso	0,99
Forma d'onda	Sinusoidale pura

Fattore potenza uscita	0,9
Segnalazioni	Batteria scarica, Sovraccarico, Funzionamento da batteria, Guasto batteria
Autonomia espandibile	Si
Conessioni	
Classe di protezione IP	IP20
AUTONOMIA (min)	10
Sovraccarico	1s - 120%
By-pass	
Tempo di intervento (ms)	0
Fattore di cresta	3 ÷ 1
Dotazioni standard	Cavo uscita
Protezioni	Eccessiva scarica della batteria, Sovraccarico, Cortocircuito, Termica, Sovratensione
Rumore udibile ad 1m (dBA)	<55
Temperatura di funzionamento (°C)	0 +40
Parallelabilità	No
Comunicazione	USB
Informazioni a display	Autonomia residua batterie
EPO	Si
Tempo di ricarica	7h, fino al 90% della capacità totale
Tipo batterie	Ermetiche al piombo, senza manutenzione
Normative	EN 61000-4-2, EN 61000-4-4, EN 62040-1, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5
Garanzia	2 Anni
Quantità confezione (Pz)	1
Altezza (mm)	230
Larghezza (mm)	144
Profondità (mm)	350
Peso (Kg)	10